


## Montageanleitung

Mehrbereichs-Klemmverschraubung MKV-M (G 3/4", M 22 x 1,5) und Kombi-Klemmverschraubung für Kupfer-, Weichstahl- und Edelstahlrohre für eine Wandstärke  $\geq 1$  mm (DIN EN 1057 / DIN EN 10305-2 und DIN EN 10312)

1. Anschlussrohr gerade ablängen und entgraten.  
Verschraubung lose über das Anschlussrohr schieben.
2. Anschlussrohr bis zum Anschlag in den Anschlussstützen einführen und in dieser Position Verschraubung mit mindestens 40 Nm anziehen.



Verwenden Sie folgende Montageschlüssel:

G 3/4", SW 30 mm	Best.-Nr. 2 900 0302 03
M 22 x 1,5; SW 26 mm	Best.-Nr. 2 900 0303 03

Verwenden Sie die eurokonuskompatiblen Anschlussnippel:

G 1/2" x G 3/4"	Best.-Nr. 2 554 1234 01
G 3/4" x G 3/4"	Best.-Nr. 2 554 3434 01
G 1/2" x M 22	Best.-Nr. 2 554 2212 01



Bei einer Kombination der HUMMEL Klemmverschraubung mit einem Fremdbrikat ist darauf zu achten, dass dieses folgenden Funktionsmaßen entspricht:

- Anschlussgewinde: G 3/4"
- nutzbare Mindestgewindelänge: 10 mm
- äußerer Eurokonus-Durchmesser: 21 - 22 mm
- minimale Gesamttiefe der Eurokonus-Innenkontur: 9,5 mm

**HUMMEL**

Heizung + Sanitär Armaturen GmbH  
Robert-Bunsen-Straße 2  
79211 Denzlingen/Germany  
Tel. +49(0)76 66/94 48-0  
Fax +49(0)76 66/94 48-50

